

Procédures d'hygiène et de salubrité

CUISINE



CENTRALE DE DILUTION AUTO-MIX 5

Dégraissant pour surfaces alimentaires	<input type="checkbox"/> AMBIO-DHER (4504)
	<input type="checkbox"/> ENVIRO-TECHNIK (7508)
	<input type="checkbox"/> ALI-DHER FM-7 (3422)
	<input type="checkbox"/> SPRINT-F (3434)
Assainisseur	<input type="checkbox"/> AMFO (3050)
Détartrant	<input type="checkbox"/> ACI-DHER (3420)
Nettoyant pour vitres, inox et plexiglas	<input type="checkbox"/> ENVIRO-TECHNIK (7501)
Nettoyant pour sols	<input type="checkbox"/> AMBIO-SOL (4505)
	<input type="checkbox"/> ENVIRO-TECHNIK (7508)
	<input type="checkbox"/> ALI-DHER FM-7 (3422)
	<input type="checkbox"/> SERVOPRO (3426)

DOSAGES

2 coups de pompe par 750 ml	Dégraissant pour travaux lourds	<input type="checkbox"/> OUR-A-GAN (3424)
50/50	Récurant pour grills, plaques chauffantes et friteuses	<input type="checkbox"/> MERLIN (3777)
PUR	Récurant pour grills, plaques chauffantes et friteuses	<input type="checkbox"/> MIRAJEL RTU (3779)
PUR	Nettoyant et poli pour acier inoxydable	<input type="checkbox"/> NANOX 2 (3788)
200 ml par litre d'eau	Traitement pour les drains	<input type="checkbox"/> AMBIO-JUMP (4551)
Dosé automatiquement	Traitement pour les intercepteurs de graisse	<input type="checkbox"/> BIO-FILM (4510)
Dosé automatiquement	Traitement pour le contrôle des odeurs	<input type="checkbox"/> BIO-DOR (4520)
PUR	Nettoyant à mains antimicrobien	<input type="checkbox"/> HYDRASEPT (3651)
		<input type="checkbox"/> DERMA-FREE (3655)

Nettoyage des sols

Produit utilisé : **AMBIO-SOL** (4505) ou **ENVIRO-TECHNIK** (7508) ou **ALI-DHER FM-7** (3422) ou **SERVOPRO** (3426).

- BALAYER** les surfaces.
- REEMPLIR** un seau de lavage de solution nettoyante à la centrale de dilution.
- MOUILLER** généreusement le sol avec la solution nettoyante à l'aide d'une vadrouille.
- LAISSER AGIR** 1 minute (**AMBIO-SOL** : 5 à 10 minutes).
- BROSSER** au besoin les joints, contours et zones incrustées.
- RINCER ET ESSORER** la vadrouille.
- ESSUYER et RAMASSER** la solution résiduelle sur le sol.

CYCLE RÉGULIER = dégraisser par vaporisation

Produit utilisé : **AMBIO-DHER** (4504) ou **ENVIRO-TECHNIK** (7508) ou **ALI-DHER FM-7** (3422) ou **SPRINT-F** (3434).

- REEMPLIR** une bouteille de 750 ml de solution dégraissante à la centrale de dilution.
- ENLEVER** les résidus de la surface à nettoyer à l'aide d'un instrument approprié.
- VAPORISER** la solution dégraissante et **LAISSER AGIR** 1 minute.
- LAVER** la surface à l'aide d'un chiffon propre. Rincer le chiffon.
- RINCER** la surface à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- ESSUYER** à l'aide d'un papier essuie-mains (cette étape n'est pas nécessaire lorsque le cycle complet est appliqué).

CYCLE COMPLET = cycle régulier + assainir par vaporisation

Produit utilisé : **AMFO** (3050).

- REEMPLIR** une bouteille de 750 ml de solution assainissante à la centrale de dilution.
 - VAPORISER** la solution assainissante sur les surfaces préalablement lavées.
 - LAISSER SÉCHER** jusqu'à la prochaine utilisation.
- SINON**
- ESSUYER** après un temps de contact de 30 secondes à l'aide d'un papier essuie-mains. Permet une utilisation immédiate.

CHIFFONS

Toujours laisser tremper les chiffons dans une solution assainissante d'**AMFO**.

Polissage de l'acier inoxydable

Produit utilisé : **NANOX 2** (3788).

- VAPORISER NANOX 2** sur un papier essuie-mains / 2. **APPLIQUER** uniformément sur la surface.

Nettoyage de la friteuse

Produit utilisé : **MIRAJEL RTU** (3779).

- ÉTEINDRE** la friteuse et **VIDANGER** l'huile dans un contenant approprié. Enlever tous les résidus accumulés au fond de la cuve.
- REEMPLIR** la cuve de la friteuse d'eau chaude au même niveau que l'huile.
- AJOUTER** une bouteille de 750 ml de **MIRAJEL RTU**. Éviter de faire éclabousser le produit.
- LAISSER TREMPER** les paniers dans la solution nettoyante se trouvant dans la cuve.
- CHAUFFER** la friteuse à 195 °F (91 °C).
- AMENER** à ébullition.
- ÉTEINDRE** la friteuse et **RÉPÉTER** 3 fois les étapes 5 et 6.
- OUVRIR LE DRAIN** et **VIDANGER** la solution dans un contenant approprié. Note : Si nécessaire, vaporiser **MIRAJEL RTU** sur les parois intérieures de la cuve et frotter à l'aide d'un tampon à récurer. Le port de gants est obligatoire.
- RINCER** la cuve à l'eau claire.
- ASSÉCHER** adéquatement la cuve de la friteuse à l'aide d'un papier essuie-mains. **RINCER** les paniers à l'évier et bien les assécher.

Nettoyage de la plaque chauffante

Produits utilisés : **MIRAJEL RTU** (3779) ou **MERLIN** (3777) et **ACI-DHER** (3420)

- FERMER** le thermostat de la plaque chauffante.
- VERSER** de l'eau sur la plaque chauffante pour abaisser la température (verser du fond de la plaque vers vous pour éviter les brûlures) et **ENLEVER** le plus gros des résidus.
- VERSER** **MIRAJEL RTU** ou **MERLIN** (50/50) sur la plaque et étendre le produit uniformément.
- FROTTER** la plaque chauffante en utilisant un tampon à récurer ou un grattoir. Ajouter un peu d'eau au besoin.
- RINCER** adéquatement. S'assurer que le tiroir du drain de la plaque de cuisson ne déborde pas.
- REEMPLIR** une bouteille de 750 ml de solution neutralisante **ACI-DHER** à la centrale de dilution.
- VAPORISER** la solution d'**ACI-DHER** sur un linge propre et humide.
- NEUTRALISER** la plaque de cuisson en **ESSUYANT** la plaque à l'aide de ce chiffon.
- RINCER** le chiffon et **ESSUYER** à nouveau la plaque pour enlever tout résidu d'**ACI-DHER**.

Travaux lourds de dégraissage

Produit utilisé : **OUR-A-GAN** (3424).

- REEMPLIR** à la centrale de dilution / 2. **VAPORISER** sur la surface / 3. **LAISSER AGIR** 1 minute / 4. **LAVER** / 5. **RINCER**

Détartrage

Produit utilisé : **ACI-DHER** (3420).

- REEMPLIR** à la centrale de dilution / 2. **VAPORISER** sur la surface / 3. **LAISSER AGIR** 2 minutes / 4. **FROTTER** / 5. **RINCER**

Nettoyage des vitres

Produit utilisé : **ENVIRO-TECHNIK** (7501).

- REEMPLIR** à la centrale de dilution / 2. **VAPORISER** sur la surface / 3. **ESSUYER**